

# SÄKERHETS DATABLAD



LASTING EXPRESSIONS

## STENI fasadskiva

<b>Produkt:</b>	STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature, STENI Terra, STENI Agri, STENI Protego och STENI Protego Sand
<b>Sammansättning:</b>	<b>Viktprocent:</b>
Härdad polymerkomposit	10–18
Kalciummagnesiumkarbonat	25–55
Aluminiumhydrat	36–44
Glasfiberarmering	3–5
<b>Ytskikt:</b>	<b>Viktprocent:</b>
STENI Nature, STENI Terra och STENI Protego Sand har en yta bestående av krossad kalksten, granit, flinta eller natursingel. Vissa typer av natursten innehåller silikatföreningar där kvartsdamm frigörs vid kapning.	25–50
STENI Colour, STENI Vision och STENI Protego har en yta av elektronhärdad akryllack. (inga lösningsmedel)	1,0–1,8
<b>Hälsorisker:</b>	Inga kända hälsorisker vid normal hantering. Vid kapning av skivorna utan anslutet utsug/dammskydd kan följande gränsvärden för damm överskridas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Polymerer 5,0 mg/m<sup>3</sup></li><li>• Kvarts, totaldamm 0,3 mg/m<sup>3</sup> <b>K</b></li><li>• Kvarts, respirabelt damm 0,1 mg/m<sup>3</sup> <b>K</b></li></ul>
<b>Inandning:</b>	Damm från kapning kan i större mängder orsaka skador på andningsorganen.
<b>Skyddsåtgärder vid kapning:</b>	Anslutet utsug, andningsskydd av typen P3 eller bättre, skyddsglasögon, skyddshandskar och övrig personlig skyddsutrustning.
<b>Första hjälpen:</b>	Hud, tvätta med tvål och vatten. Ögon, skölj med rent vatten.
<b>Märkning:</b>	Skivorna är inte föremål för krav på särskild märkning.
<b>Avfallshantering:</b>	Steni fasadskivor kan deponeras utan särskilda restriktioner. Avfallet är inert (härdad polymerkomposit som inte bryts ner i naturen). Blanketten för grundläggande karakterisering måste fyllas i. Vi rekommenderar att den lokala deponin kontaktas för ytterligare information.  Avfallskod: 1751 EAL-kod: 080199.

STENI\_AA010\_SE\_1015

STENI AS förbehåller sig rätten att ändra produktrecept och specifikationer utan förvarning. Med reservation för eventuella tryckfel.